

仕様書

TAKEX

品名	サイレン付き人感ライト
品番	LC - 20
検知方法	パッシブ・インフラレッド方式
検知エリア	立体検知(最長部1.2m)
電源電圧	AC100V±10V(50/60Hz)
消費電力	3W+使用電球
ライト出力	使用電球 : ハロゲン電球150W 動作時間 : 検知時間+オフディレイ動作約5秒~約5分 出力動作 : 点灯~フラッシング〔ボリュームにて調整〕 動作モード : 5Lx(夜間動作)~10万Lx(昼夜動作) : 〔ボリュームにて調整〕 周囲照度による昼夜判別機能
サイレン出力	動作時間 : 検知後約5秒後にアラーム約10秒鳴動 (オフディレイ動作) 検知後即チャイム2回(固定)鳴動 音量 : 0~約90dB(前方30cmにて) 〔ボリュームで調整〕
信号出力	無電圧リレー接点 : 1c(検知時:開/閉) 動作時間 : 検知時間+約2秒(ワンショット動作) 接点容量 : AC/DC30V1A(抵抗負荷)
リモコン	電源 : 単4アルカリ電池2本 操作ボタン : ライト連続点灯モードボタン〔連続ON〕 ライト人感点灯モードボタン〔人感ON〕 チャイムモードボタン〔チャイムON〕 アラームモードボタン〔アラームON〕 サイレンOFFモードボタン〔OFF〕
配線接続	端子台式 出荷時はプラグ付電源コード(6m)接続
使用可能周囲温度	-10 ~ +50
設置場所	本体 : 屋内・屋外(防雨構造:IP44) リモコン : 屋内
質量	約1390g(コード含む)
外観	ライト部 : アルミダイキャスト 本体 : PC/ABS樹脂 センサー部 : PC/ABS樹脂 リモコン : ABS樹脂
付属品	ハロゲン電球150W : 1個 本体ホルダー : 1個 ブラケット : 1個 クランププレート : 1個 リモコンホルダー : 1個 コンクリート用アンカープラグ : 2個 取付用ネジ(タッピング4×30) : 2本(木製壁への取付用) 取付用ネジ(タッピング4×32) : 2本(コンクリートアンカー用) 取付用ネジ(タッピング3×15) : 4本(本体ホルダー取付用) 取付用ネジ(タッピング3×20) : 2本(リモコンホルダー取付用) クランププレート固定ナット : 2個 エリアマスキングシール : 1枚 単4アルカリ電池(リモコン用) : 2本 穴なしコードブッシング : 1個

品名 **サイレン付き人感ライト**

品番 **LC - 20**



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.