

仕様書

TAKEX

品名	ソーラー式人感ライト
品番	LC-20S
検知方法	パッシブ・インフラレッド方式
検知エリア	立体検知(最長部12m)
電源電圧	ニッケル水素蓄電池DC6V2100mAh
ソーラーパネル	アモルファス太陽電池
ライト出力	<p>使用電球：ハロゲン電球10W</p> <p>動作時間：検知時間+約5秒～約30秒 (ボリュームにて調整)</p> <p>動作モード：5Lx(夜間動作)～10万Lx(昼夜動作) 〔ボリュームにて調整〕</p> <p>周囲照度による昼夜判別機能</p> <p>点灯モード：AUTO(動作モードに従って検知時点灯) TEST(動作モードに関係なく検知時点灯) OFF(ライト点灯OFF) 〔動作確認時使用〕</p>
配線接続	プラグ接続式 ソーラーパネルコード(5m)付き
使用可能周囲温度	-10～+50
設置場所	本体：屋内・屋外(防雨構造：IP44)
質量	本体：約760g ソーラーパネル：約820g(コード、バッテリー含む)
外観	<p>ライト部：アルミダイキャスト</p> <p>本体：PC/ABS樹脂</p> <p>センサー部：PC/ABS樹脂</p> <p>ソーラーパネル部：PC樹脂</p>
	<p>ハロゲン電球10W : 1個</p> <p>ホルダー : 2個</p> <p>ブラケット : 2個</p> <p>クランププレート : 2個</p> <p>コンクリート用アンカープラグ : 4個</p> <p>取付用ネジ(タッピング4x30) : 4本(木製壁への取付用)</p> <p>取付用ネジ(タッピング4x32) : 4本(コンクリートアンカー用)</p> <p>取付用ネジ(タッピング3x15) : 8本(ホルダー取付用)</p> <p>クランププレート固定ナット : 4個</p> <p>エアーマスキングシール : 1枚</p> <p>穴なしコードブッシング : 1個</p>

品名

ソーラー式人感ライト

品番

LC-20S



TAKENAKA ENGINEERING CO., LTD.